

Kunststoffmontagekopf (Aufnahme Ø28,25mm)

Product Images



Short Description

Suitable for ATH M72, ATH M52, ATH M32

Description

- Das sehr robuste und dehnfähige Material bietet die größtmögliche Sicherheit, um Kratzer oder Dellen an Alufelgen zu vermeiden
- Durch vermehrten Einsatz von Alufelgen in der Automobil- und Motorradindustrie ist er ein unverzichtbares Zubehör
- Durch die spezielle Form wird die Montage erleichtert und eine Beschädigung am Reifen verhindert
- Passend für die ATH-Reifenmontiermaschinen M92, M72, M52, M32 sowie den meisten anderen Maschinen mit einer Aufnahmebohrung von 28,25 mm
- Die Metallaufnahme ist um 180° drehbar und mit vier Schrauben fixiert

Hinweis:

Eine Schnellwechsel-Vorrichtung ist empfehlenswert, da der Wechsel von Montageköpfen bis zu 5 Minuten dauern kann und ein erhöhter Verschleiß bei Verwendung an Stahlfelgen hervorgerufen wird. Mit dieser ist ein Wechsel der benötigten Montageköpfen in weniger als 30 Sekunden möglich. Dadurch ist es möglich, die teuren Alufelgen zu schützen und eine Vielzahl von Stahlfelgen ohne lange Umrüstzeit zu bewältigen.

